



## GX 255G 3.5m

GX255G35

Kaasujäähdytteinen 250 A:n MIG/MAG-hitsauspoltin, jossa Euro-liitin.  
Kaapelin pituusvaihtoehdot ovat 3,5 ja 5 metriä.

### Tekniset tiedot

Kuvaus	Arvo
Hitsausliitännän tyyppi	Euro
Lisäainelangan halkaisija	0.6 mm...1.2 mm
Lisäainelangan halkaisija, Fe	0.6 mm...1.2 mm
Lisäainelangan halkaisija, Fe-MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Lisäainelangan halkaisija, Ss	0.8 mm...1.2 mm
Lisäainelangan halkaisija, Ss-MC/FC	0.9 mm...1.2 mm
Lisäainelangan halkaisija, Al	0.8 mm...1.2 mm
Jäähdytystapa	Ilma
Virtasuutin	M6
Ohjausmenetelmä	Manuaalinen
Kuormitettavuus 35 % / Ar + 18 % CO <sub>2</sub>	250 A

<b>Kuvaus</b>	<b>Arvo</b>
Kuormitettavuustesti, lisäainelangan halkaisija	1 mm
Kuormitettavuustesti, vapaalangan pituus	15 mm
Kuormitettavuustesti, kaasunvirtaus	13 l/min
Pistoolikahva	Kyllä
Kaulan tyyppi	Kääntyvä
Kaulan mitat: pituus	114 mm
Kaulan mitat: korkeus	65 mm
Kaulan mitat: kulma	40 °
Hitsauspolttimen kaapelin pituus	3.5 m
Kaukosäädin	GXR10 (valinnainen)
Käyttölämpötila	-20 °C...40 °C
Varastointilämpötila	-40 °C...60 °C
Standardit	IEC 60974-7