

- ✓ Asennus- ja huoltotyöt
- ✓ Korjaus ja kunnossapito
- ✓ Rakentaminen




KEMPTEN®

MIG-200P

Yhdistelmä hitsauslaite

TOIMINNOT:

- **MIG**
- **TIG** (Pistooli ei sis. pakkaukseen)
- **LIFT TIG**
- **MMA**



200 A	LCD-NÄYTTÖ	2T / 4T	TPOST Säättö	SYNERGIC
HOT START	ARC FORCE	VRD	PULSE+ DOUBLE PULSE	0.8-1.0 mm 1.0-1.2 mm
			MIG+DC	

- 200 A MIG, TIG, MMA -yhdistelmähitsauslaite on monipuolinen ja tehokas työkalu erilaisiin hitsaustarpeisiin. Se yhdistää kolme hitsausmenetelmää samaan laitteeseen, mikä tekee siitä ihanteellisen niin harrastajille kuin ammattilaisille.
- Toimii 230 V Sukopistorasiasta, mikä tekee siitä helposti käytettävän monissa ympäristöissä.
- Pakkaus sisältää 2 kpl langanjohtimia.
1 kpl Hiili-teflon -langanjohdin alumiini- ja rosterilangoille
1 kpl Teräslanganjohdin teräkselle, ruostumattomalle teräkselle ja kaarijuottoon.
- Varustettu LCD näytöllä ja säädettävillä parametreilla.
- Soveltuu (MIG) alumiinin hitsaukseen.



Tekniset tiedot

Jännite	230 V, 50/60 Hz		
Toiminnot	MIG	TIG	MMA
Nimellissyöttöteho (KVA)	9.1	7	9.9
Nimellisottovirta (A)	40/22 A	30/17 A	43/24 A
Hitsausvirta (A)	30% 200 A	30% 200 A	30% 200 A
Kuormitettavuus (40°C 10min)	60 % 141 A	60 % 141 A	60 % 141 A
	100 % 110 A	100 % 110 A	100 % 110 A
Tyhjäkäyntijännite (V)	64 V	1 - 25 V	64 V
Hyötysuhde (%)	84.3 %	81.7 %	84.9 %
Tehokerroin	0.66	0.64	0.67
Kotelointiluokka	IP21S		
Eristysluokka	H		
Jäähdytys	Tuuletin & ilma		
Mitat (mm)	490 x 225 x 340 mm		
Hitsauslanka / Puikko	0.8 - 0.9 - 1.0-1.2	Ø 2.5 / Ø 3,2 mm / Ø 4.0 / Ø 5.0 mm	
Paino (kg)	12 kg		

Tuotepakkauksen sisältö

Hitsauskone	Kempton MIG-200P
MIG Hitsauspistooli	3 m
Maadoituskaapeli ja puristin	1.5 m / 16 mm ²
MMA Puikkohitsauskaapeli ja puikonpidin	2 m / 16 mm ²
Syöttöpyörä 2 kpl	0.8-1.0 mm & 1.0-1,2 mm
Langanjohtimet 2 kpl	Hiiliteflon- ja teräslanganjohdin
Ohjekirja	Suomi ja Ruotsi

Tuotenumero: 8698

EAN: 6438152086988

Myyntierä: 1 KPL

Takuu: 36 kk



LVD