



Ketjutilja Elephant C21

Tuotetiedot

Yleistä: Korkealaatuinen talja – kompakti, matala ja kevyt rakenne. Kettingin käsikäyttöpyörän suojus on muotoiltu siten, että kettinkiä voidaan ohjata kädellä myös vinossa vetoasennossa. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

Merkintä: Standardin mukaan, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 818-7, EN 13157

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Koukkujen A vähimmäisetäisyys mm	Täyden kuorman nostamiseen tarvittava voima kg	Nostoketju, sisämitat mm	Käsiketju Ø x sisämitta mm	Kierron lkm.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N	Paino kg
500100050300020	C21-0.5	0,5	3	275	26	4,3x12	4,5x23	1	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1
500100100300020	C21-1	1	3	310	32	5,6x17	4,5x23	1	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	9,2
500100200300020	C21-2	2	3	384	33	7,5x21	4,5x23	1	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	16,7
500100300300020	C21-3	3	3	480	38	6,5x19	4,5x23	2	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	19,4
500100500300020	C21-5	5	3	555	34	7,5x21	4,5x23	3	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	33,9

Mittakuva

